

モデル	品番	電圧	W数	適合器具				仕様
				グロー	インバータ	ラピッド	直結	
グロー式工事不要 グローを外して交換可 	TUBE-120	85～250V	18W	○	×	×	○	全光束: 2000LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長さ1198mm, 色温度: 6000K 昼白色
	TUBE-120-CL	85～250V	18W	○	×	×	○	クリアカバー 全光束: 2000LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長さ1198mm, 色温度: 6000K 昼白色
	TUBE-120-Y	85～250V	18W	○	×	×	○	全光束: 1600LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長1198mm, 色温度: 3000K 電球色
	TUBE-120A	85～250V	20W±2W	○	×	×	○	全光束: 2300LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長1198mm, 色温度: 6000K 昼白色
	TUBE-120GA	85～250V	24W±2W	○	×	×	○	全光束: 2600LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長1198mm, 色温度: 6000K 昼白色
	TUBE-120GA-CL	85～250V	24W±2W	○	×	×	○	クリアカバー 全光束: 2800LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長1198mm, 色温度: 6000K 昼白色
	TUBE-120GA-Y	85～250V	24W±2W	○	×	×	○	全光束: 2300LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長1198mm, 色温度: 3000K 電球色

モデル	品番	電圧	W数	適合器具				仕様
				グロー	インバータ	ラピッド	直結	
グロー式工事不要 グローを外して交換可 	TUBE-60	85～250V	9W	○	×	×	○	全光束：1000LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ580mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-60H	85～250V	9W	○	×	×	○	非常灯対応 全光束：1000LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ580mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-60-CL	85～250V	9W	○	×	×	○	クリアカバー 全光束：1000LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ580mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-60-Y	85～250V	9W	○	×	×	○	全光束：800LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ580mm, 色温度：3000K 電球色
全面樹脂カバー グロー式工事不要 グローを外して交換可 	TUBE-120F	85～250V	18W±1W	○	×	×	○	防水、全面樹脂カバー 全光束：1800LM, サイズ：最大直径φ28、最大長1198mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-120-K	85～250V	18W±1W	○	×	×	○	全面樹脂カバー 全光束：1800LM, サイズ：最大直径φ28、最大長1198mm, 色温度：6000K 昼白色

モデル	品番	電圧	W数	適合器具				仕様
				グロー	インバータ	ラピッド	直結	
グロー式工事不要 グローを外して交換可 	TUBE-44	85～250V	7W	○	×	×	○	全光束：800LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ436mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-44-CL	85～250V	7W	○	×	×	○	クリアカバー 全光束：800LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ436mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-44-Y	85～250V	7W	○	×	×	○	全光束：750LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ436mm, 色温度：3000K 電球色
	TUBE-44-Y-CL	85～250V	7W	○	×	×	○	クリアカバー 全光束：750LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ436mm, 色温度：3000K 電球色
	TUBE-33	85～250V	5W	○	×	×	○	全光束：600LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ333mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-33H	85～250V	5W	○	×	×	○	非常灯対応 全光束：600LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ333mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-33-CL	85～250V	5W	○	×	×	○	クリアカバー 全光束：600LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ333mm, 色温度：6000K 昼白色

モデル	品番	電圧	W数	適合器具				仕様
				グロー	インバータ	ラピッド	直結	
人感センサー内蔵 (オンオフタイプ) グロー式工事不要 グローを外して交換可 	sTUBE-120-D-off	85～250V	点灯時18W 待機時0.2W	○	×	×	○	全光束: 2000LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長さ1198mm, 色温度: 6000K 昼白色
	sTUBE-60-D-off	85～250V	点灯時9W 待機時0.2W	○	×	×	○	全光束: 1000LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長さ580mm, 色温度: 6000K 昼白色
	sTUBE-60-Y-off	85～250V	点灯時9W 待機時0.2W	○	×	×	○	全光束: 950LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長さ580mm, 色温度: 3000K 電球色
直結工事専用 	TUBE-120GZ (一時在庫品)	85～120V	24W	×	×	×	○	全光束: 2300LM, サイズ: 最大直径φ30、最大長さ1198mm, 色温度: 6000K 昼白色
直結工事専用 器具一体型 	TUBE-120-it	85～265V	18W～20W	×	×	×	○	器具一体型 全光束: 2160M, サイズ: 最大直径φ30、最大長さ1233mm, 色温度: 6000K 昼白色

モデル	品番	電圧	W数	適合器具				仕様
				グロー	インバータ	ラピッド	直結	
インバータ式工事不要 	TUBE-120BG12C	85～250V	20±1.5W	○	○	×	○	全光束：2000LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ1198mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-120BG1-D	85～250V	24W	○	○	×	○	全光束：2300LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ1198mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-120BG-Y	85～250V	24W	○	○	×	○	全光束：2000LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ1198mm, 色温度：3000K 電球色
	TUBE-60BG1-D	85～250V	12±1W	×	○	×	×	全光束：1200LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ580mm, 色温度：6000K 昼白色
	TUBE-60B-Y	85～250V	10W	○	○	×	○	全光束：800LM, サイズ：最大直径φ30、最大長さ580mm, 色温度：3000K 電球色

モデル	品番	電圧	W数	適合器具				仕様
				グロー	インバータ	ラピッド	直結	
ラピッド式工事不要 	TUBE-120RAK12C	100V/200V	20±1W	×	×	○	×	全光束: 2300LM, サイズ: 最大直径 φ 30、最大長さ1198mm, 色温度: 6000K 昼白色
	TUBE-120RAK-D	100V/200V	24W	×	×	○	×	全光束: 2600LM, サイズ: 最大直径 φ 30、最大長さ1198mm, 色温度: 6000K 昼白色
	TUBE-120RAK-Y	100V/200V	24W	×	×	○	×	全光束: 2300LM, サイズ: 最大直径 φ 30、最大長さ1198mm, 色温度: 3000K 電球色
ラピッド式工事不要 口金回転式 	TUBE-120RA-D	100V/200V	20W	×	×	○	×	口金回転式(角度調節可) 全光束: 2100LM, サイズ: 最大直径 φ 30、最大長さ1198mm, 色温度: 6000K 昼白色